

Microrutores

Série M3: Circuito SPDT e Terminais de Parafuso apresentados na parte inferior da caixa.

Ref.	Atuadores	FO (máx.) (g)		Compr. do Atuador (mm)
M3A	Pino de acionamento.	400	-	-
M3B	Percurso suplementar e botão de acionamento.	400	-	-
M3C	Médio percurso suplementar e fixação regulável na bucha.	400	-	-
M3D	Médio percurso suplementar no botão de acionamento.	400	-	-
M3F	Pequeno percurso suplementar no botão de acionamento.	400	-	-
M3S1	Percurso suplementar e roldana na extremidade do botão.	400	-	-
M3S2	Percurso suplementar; roldana na extremidade do botão e com acionamento perpendicular ao eixo principal da caixa.	400	-	-
M3X	Percurso suplementar e o botão protegido por capa de borracha.	500	-	-
M3E	Alavanca flexível.	170	49,6	-
M3R	Alavanca flexível e roldana.	170	46,0	-
M3G	Alavanca rígida reduzindo a força de operação.	32	62,6	-
M3H	Alavanca rígida e mola de retorno.	46	62,6	-
M3J	Alavanca rígida longa e roldana na extremidade.	33	59,6	-
M3K	Alavanca rígida e roldana na extremidade.	58	47,6	-
M3L	Alavanca curta e roldana na extremidade.	105	25,7	-
M3M	Alavanca rígida.	110	62,8	-
M3N	Alavanca rígida longa.	116	59,8	-
M3O	Alavanca rígida e roldana na extremidade.	115	47,4	-
M3P	Alavanca curta e roldana na extremidade.	342	24,8	-
M3Q	Alavanca e roldana para acionamento unidirecional.	105	31,1	-
M33	Proteção para os terminais de ligação da caixa.	-	-	-

Dimensões básicas:
(49,4 x 17,4 x 23 mm).
Material termoplástico.
Capacidade dos contatos
15A com 250Vca.



Série MV: Circuito SPDT e Terminais Quick Connect (Faston 0,188")

Dimensões básicas: (27,8 x 10,3 x 15,9 mm).
Material termoplástico.
Capacidade dos contatos 15A com 250Vca.

Referência			Atuadores	FO (máx.) (g)			Compr. do Atuador a(mm) MV
				MV3	MV5	MV7	
MV3ACA1	MV5ACA1	MV7ACA1	Pino.	50	100	200	-
MV3G1CA1	MV5G1CA1	MV7G1CA1	Alavanca curta.	50	100	200	22
MV3G3CA1	MV5G3CA1	MV7G3CA1	Alavanca.	21	42	84	35,6
MV3G5CA1	MV5G5CA1	MV7G5CA1	Alavanca longa.	12	24	48	59,4
MV3J1CA1	MV5J1CA1	MV7J1CA1	Alavanca curta com rolete.	50	100	200	20,2
MV3J3CA1	MV5J3CA1	MV7J3CA1	Alavanca com rolete.	23	46	92	33,8
MV3D1CA1	MV5D1CA1	MV7D1CA1	Alavanca com rolete simulado.	24	48	96	32,6
-	-	MV7RCA1	Alavanca flexível com rolete.	-	-	220	-
-	-	MV7BCA1	Botão para acionamento manual.	-	-	200	-
-	-	MV7CCA1	Botão para painel.	-	-	200	-



MV _ A



MV _ J

Outros tipos sob consulta